


Biotec 18 und 36 Screenmatic – geht dem Dreck an den Kragen.

Die mechanische Abscheidung von Grobstoffen aus dem Gartenteich hat eine enorme Bedeutung.

Aus dem System entfernt, bedeuten sie eine deutlich geringere Belastung des Systems «Teich» mit Gift – und Nährstoffen, aus denen Algen wachsen können. Im Ernstfall können durch überschüssige Nährstoffe im Teich sogar toxische Stickstoffverbindungen entstehen, die eine Gefahr für alle Teichbewohner darstellen. Darüber hinaus werden durch eine Grobschmutzabscheidung auch die nachgeschalteten Filtermedien vor mechanischen Verunreinigungen geschützt. Das sorgt für eine bessere Entfaltung der wichtigen Filterbiologie. Mit dem neuen Biotec 18 und 36 Screenmatic ermöglicht OASE die noch einfachere und sicherere Entfernung von Grobstoffen aus dem Teich.

Die Feststoffe werden dem Filtersystem über ein Abscheidesieb entzogen und gelangen durch permanentes Abstreifen in einen Auffangbehälter. Von hier können sie vom Kunden ganz einfach entnommen werden. Der Screenmatic-Antrieb reinigt das Sieb permanent und garantiert einen dauerhaften Durchfluss.




Biotec Screenmatic	18 Screenmatic	36 Screenmatic
Abmessungen in mm (LxBxH)	792x592x530	1200x800x760
Max. Durchfluss l/Std.	12'000	23'000
Ausgang in mm (DN)	70	100
Spezialgranulat in kg	6	18
Art.-Nr.	0871.580	0871.582
Preis	Fr. 1'179.00	Fr. 2'629.00
Art.-Nr. für Filterschwämme blau	8 x 0870.260	18 x 0870.260
Preis für Filterschwämme blau	Fr. 13.90	Fr. 13.90
Art.-Nr. für Filterschwämme rot	8 x 0870.261	18 x 0870.261
Preis für Filterschwämme rot	Fr. 13.90	Fr. 13.90

	1 x Biotec 18 / 1 x Bitron 55C			1 x Biotec 36 / 1 x Bitron 72C		
	Ohne Fische	Mit Fische	Koi-Teich	Ohne Fische	Mit Fische	Koi-Teich
Aquamax ECO 4'000	18m³	9m³	4m³	20m³	10m³	5m³
Aquamax ECO 6'000	22m³	11m³	6m³	28m³	14m³	7m³
Aquamax ECO 8'000	35m³	17m³	8m³	40m³	20m³	10m³
Aquamax ECO 12'000	46m³	23m³	12m³	50m³	25m³	13m³
Aquamax ECO 16'000	50m³	25m³	13m³	58m³	30m³	15m³
Promax 20'000	60m³	30m³	16m³	70m³	35m³	20m³

▲ Aufstellmöglichkeit

Freier Zugang zu den Schwämmen durch 90°-Aufstellmöglichkeit für eine einfache und schnelle Wartung.



▲ Elektromotor

Zum elektrischen Antrieb für den Screenmatic-Vorabscheider im 30 Minutentakt.

▲ Wasserverteiler mit Durchflussregler

Adaption des ScreenMatic-Siebs auf verschiedene Pumpenleistungen für optimale Funktion.



▲ Dreifachabscheider

Befreit den ScreenMatic vom gesammelten Schmutz.