


Aquamax Eco Aquamax Eco Premium



① Aquamax 2'000 / ECO 3'500/5'500/8'500

Filter- und Bachlaufpumpen für Einsteiger

- Grobschmutzförderung bis 8 mm Korngrösse
- Geeignet für den Einsatz an Schwimm- und Badeteichen (eingesetzt in aussenstehender Pumpenkammer)

Aquamax 2000

- Spezialschlauchtülle mit Überwurfmutter für ¾" bis 1½"-Schlauchgrössen

Ab Aquamax Eco 3500

- Energieeffizienter OASE-Motor
- Schutz bei Trockenlauf und Blockierung durch Environmental Function Control
- Spezialschlauchtülle mit Überwurfmutter für 1"- bis 1½"-Schlauchgrössen

② Aquamax Eco Premium 4'000 – 16'000

Effiziente Wasserbewegung an mehreren Teichzonen

- Hervorragende Energiebilanz:
- Zuverlässige Förderleistung bei noch weniger Energie
- Zusätzlicher, patentierter Anschluss von optionalem Filterzubehör für Schmutzzufuhr aus weiteren Teichzonen
- Einzigartiger, patentierter Frostschutz: Bis -20°C nimmt die Pumpe garantiert keinen Schaden
- Förderleistung mechanisch und elektronisch regulierbar
- Elegantes Design mit cleveren Bedienelementen
- Leise bei der Trockenaufstellung an Schwimm- und Badeteichen
- Zuverlässige Förderung von Pflanzenteilen oder Fischkot bis zu 11 mm Grösse
- Schutz bei Trockenlauf oder Blockierung durch »Environmental Function Control«
- MADE IN GERMANY: Präzise und zuverlässige deutsche Ingenieurskunst auf hohem Qualitätsniveau

Aquamax Eco Premium 6'000 / 12V + 12'000 / 12V

- Mit sicherer 12-Volt-Technik perfekt für den Einsatz in Schwimm- und Badeteichen

Ab AquaMax Eco Premium 12'000



- Patentierte »Seasonal Flow Control« als intelligente und umweltbewusste Regulierung der Wassermenge und Förderhöhe
- Bei eingeschalteter SFC-Funktion 30% Energieeinsparung möglich

▲ Spezial-Stufenschlauchtülle


Zum Lieferumfang gehört eine Stufenschlauchtülle mit den Grössen 1", 1¼" und 1½" sowie passende Edelstahlschlauchscheiben. (ausgenommen Aquamax 2000)

▲ Grobschmutzförderung

Der grossflächige Rundumfilter lässt bis zu 8 mm grosse Schmutzpartikel wie z.B. Fischkot oder abgestorbene Pflanzenteile durch.



Zubehör:



▲ 0871.618

Satellitenfilter zu Aquamax Eco

Zum Anschluss an den zweiten Saugstutzen der Aquamax Eco-Serie. Abmessungen (LxBxH): 28x24x10 cm
Anschluss: 1", 1¼" und 1½",
Filterfläche: 650cm²

Fr. 45.90

▲ Regulierung + 2. Eingang

Durchfluss von 0 bis 100% mechanisch regulierbar. Ideal zur Einstellung der Skimmer- oder Satellitenfilterleistung (Zubehör) in 4-Stufen. 2. Eingang erlaubt den Anschluss eines Satellitenfilters oder des Oberflächenabsauger (Zubehör).

Aquamax	CWS							Premium							
	2'000	Eco 3'500	Eco 5'500	Eco 8'500	Eco 4'000 CWS	Eco 6'000 CWS	Eco 8'000 CWS	Eco Premium 4'000	Eco Premium 6'000	Eco Premium 6'000/12V	Eco Premium 12'000/12V	Eco Premium 8'000	Eco Premium 12'000	Eco Premium 16'000	
Abmessungen in mm (LxBxH)	234x173x126		297x237x159			350x284x163			340x280x165				340x280x165		
Nennspannung	220-240V/50Hz							230V/50Hz, 12V/DC				220-240V/50Hz			
Leistungsaufnahme in Watt	32	45	60	80	50	60	80	40	50	55	90	65	110	145	
Liter pro Minute max. (l/min.)	33	60	88	138	65	100	133	66	100	100	190	133	200	260	
Liter pro Stunde max. (l/h)	1'980	3'600	5'300	8'300	4'000	6'000	8'000	4'000	6'000	6'000	11'400	8'000	12'000	15'600	
Meter Wassersäule max. in m	2,0	2,2	2,8	3,2	3,2	3,6	4,0	3,2	3,6		3,2	4,0	5,0	5,2	
Filterfläche in cm ²	300		810			950			1'000						
Zweiter Eingang	nein							ja							
Gewicht in kg bei 10m Kabel	1,9		3,4			4,3			5,3		8,7	10,6	5,4		
Art.-Nr.	0871.400	0871.403	0871.405	0871.407	0871.011	0871.013	0871.015	0871.390	0871.391	0871.411	0871.413	0871.392	0871.393	0871.394	
Preis	Fr. 179.00	Fr. 279.00	Fr. 359.00	Fr. 449.00	Fr. 419.00	Fr. 529.00	Fr. 599.00	Fr. 459.00	Fr. 559.00	Fr. 689.00	Fr. 1'029.00	Fr. 629.00	Fr. 799.00	Fr. 919.00	